

DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	UDQ9090SQI1MV
Kollektion	Squaro Infinity
PROJECTS	■ DESIGN
Breite	900 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	900 mm
Beschreibung	<p>Aufmaß für flächenbündige Installation</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/min, Ablauf Ø: 90 mm, Ablauf L x B: 200 x 155 mm, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden.</p> <p>Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Für geschnittene Modelle bitte das genaue Maß in mm angeben, siehe Bestellformular Seite 999., Der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.</p> <p>Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste.</p> <p>Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne;
Maße: 900 x 900 x 40 mm;
Quaryl®; Aufmaß für
flächenbündige Installation;
Ablaufabdeckung in passender
Mattfarbe mit verchromter Leiste. ;
Nicht im Lieferumfang:: Alle
Duschwannen werden ohne
Unterstützung/Fußgestell geliefert.,
Wir empfehlen Ihnen bei
geschnittenen Duschwannen eine
Verbundabdichtung gemäß ETAG
022 auf den Fußbodenaufbau
unterhalb der Duschwanne
aufzubringen, um eine
Durchfeuchtung des konstruktiven
Fußbodenaufbaus auszuschließen.;
Durchmesser ø: 90 mm;
Technische Informationen::
Geschnittene Duschwanne (Seite
unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/
min, Ablauf Ø: 90 mm, Ablauf L x B:
200 x 155 mm, Die Einbauhöhe der
Duschwanne kann bei Verwendung
der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634
100 um 30 mm reduziert werden.
Achtung: Diese Ablaufgarnitur
entspricht nicht EN 274., Alle
Duschwannen sind Antirutsch-
Klasse C (gemäß DIN51097)
klassifiziert., **Für geschnittene
Modelle bitte das genaue Maß in
mm angeben, siehe
Bestellformular Seite 999., Der
graue Bereich in der technischen
Zeichnung stellt den
schneidbaren Bereich dar., Die
Quaryl-Duschwannen können
gemäß Montageanleitung selbst
zugeschnitten werden;
ausführliches Video unter
[pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf
dieser Seite.**

FARBEN

Anthracite	UDQ9090SQI1MV-1S	4051202456771
Crème	UDQ9090SQI1MV-2S	4051202457983
Grey	UDQ9090SQI1MV-3S	4051202459192
Edelweiss	UDQ9090SQI1MV-41	4051202461614
Brown	UDQ9090SQI1MV-4S	4051202460402